

Checkliste		
Gabelstapler		
Diese Checkliste hilft Ihnen, die notwendigen Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Gabelstaplern (Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand) zu berücksichtigen. Überprüfen Sie bitte, ob es bei Ihnen noch zusätzliche Checkpunkte gibt		
<b>Beschäftigte/r:</b>		
<b>Arbeitsplatz:</b>		
<b>Datum:</b>		
<b>Unterschrift:</b>		
Checkpunkt	Handlungsbedarf	Maßnahmen
Allgemein		
Es werden nur Gabelstapler eingesetzt deren Prüffrist nicht abgelaufen ist.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Gabelstapler werden nur von Personen gefahren, die hierzu ausgebildet und schriftlich beauftragt sind.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Der Fahrer trägt Sicherheitsschuhe.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Personen werden nur auf besondere Anweisung auf hierfür ausgerüsteten Gabelstaplern mitgenommen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Personen werden nur mit an den Gabeln sicher befestigter spezieller Arbeitsbühne angehoben.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Das Verhalten im Verkehr ist geregelt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	

Checkpunkt	Handlungsbedarf	Maßnahmen
Es werden nur freigegebene Verkehrswege benutzt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
<b>Betrieb</b>		
Es werden immer Fahrerrückhalteeinrichtung - zum Beispiel Fahrersitzgurt oder Bügeltür - verwendet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Vor Verlassen des Gabelstaplers wird die Feststellbremse angezogen und die Gabeln abgesenkt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Auf geneigten Flächen wird das abgestellt Flurförderzeug zusätzlich durch Unterlegkeile gesichert.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Der Gabelstapler wird erst verlassen, wenn der Antrieb stillgesetzt und der Schlüssel abgezogen ist.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
<b>Fahrweise</b>		
Die Last wird am Gabelrücken angelegt, der Hubmast nach hinten geneigt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Die Gabelzinken werden durch die Last gleichmäßig belastet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Die Last wird in niedrigster Stellung verfahren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	
Die Fahrgeschwindigkeit ist stets so gewählt, dass beim Auftauchen einer unvermuteten Gefahr oder eines Hindernisses auf möglichst kurzem Weg angehalten werden kann.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht zutreffend	

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.