

Entladen von Containern und Fahrzeugen

1 Praxishinweise

1 Praxishinweise



- Es besteht erhöhte Unfallgefahr durch herabfallende, umfallende oder wegrollende Ladung.
- Deshalb Vorsicht beim Öffnen von Türen eines Containers oder LKW. Die Ladung kann während des Transportes verrutscht sein und beim Öffnen der Türen heraus- oder umfallen.
- Beim Entladen von Fahrzeugen zusätzlich darauf achten, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert ist (Feststellbremse, Unterlegkeile).

- Container nur befahren, wenn diese für die auftretenden statischen und dynamischen Belastungen ausgelegt und geeignet sind. Dazu ist eine Absprache mit dem Fahrer des Fahrzeuges oder dem Lagerleiter unbedingt erforderlich.
- Nicht aus Containern herausspringen, sondern geeignete Aufstiegshilfen verwenden.
- Container sollten immer von oben nach unten entladen werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Ladung nicht ins Rutschen kommt.
- Achtung beim Entladen von Lebensmittel- und Bekleidungscontainern, diese sind häufig zum Schutz gegen Insekten mit gesundheitsschädlichen Gasen gefüllt. Diese Container müssen gekennzeichnet sein.